

Technisch Informatieblad

Salon Pro

Ref. SC2.5.001

Drukdatum

Laatste herziening 27.11.18



Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

info@studiocoldec.nl

Productomschrijving

Salon Pro is een muurverf van professionele kwaliteit, voor binnen en buiten gebruik. Oplosmiddel- en formaldehydevrij. Het is geschikt voor ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang en oude verflagen. Eenvoudig aan te brengen, spettert niet en dekt in één laag.

Producteigenschappen

Kleur	diverse kleuren
Glans	mat
Geur	mild
Overige kenmerken	oplosmiddel- en formaldehydevrij* verf op waterbasis goed te reinigen
Verpakking	ovale 5L kunststof emmer

* Dit product bevat < 1g/l VOS en <10 ppm (parts per million) formaldehyde. Dit definiëren we als oplosmiddel- en formaldehydevrij.

Applicatie

Voor gebruik goed doorroeren. De ondergrond dient schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn. Eventuele beschadigingen dienen voorafgaand gerepareerd te worden. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond) of fixeermiddel (poederende ondergrond). Onverdund aanbrengen met muurverfroller of kwast. Gebruik een kwast om hoeken en randen aan te zetten alvorens het restoppervlak met roller te schilderen.

Indien de verf buiten wordt aangebracht moet er rekening gehouden worden met kleurafname. UV straling heeft effect op de kleurpigmenten in de verf, hetgeen kan resulteren in het faal worden van de kleur van de verf. Wit-, grijs- en zwarttinten zijn beter bestand tegen Uv-straling dan felle kleuren als rood, oranje en geel.

Technische eigenschappen

Toepassing	binnen/buiten
Bindmiddel	PVA
Oplosmiddel	water
Soortelijk gewicht (lichte kleuren)	1,45 - 1,50 kg/l
Soortelijk gewicht (donkere kleuren)	1,50 - 1,55 kg/l
VOS	< 1 g/liter
Formaldehyde	< 10 ppm

Salon Pro

Ref. SC2.5.001

Drukdatum

Laatste herziening 27.11.18



pH bij 20°C	ca. 8,5 – 9,5
Hechting	goed
Schrobvastheid	uitstekend (DIN EN 13300, cat. 1)
Waterbestendigheid	goed

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen 5°C en 30°C
Droogtijd	na ca. 2 uur handdroog; volledig droog na ca. 12 uur; volledige uitharding na 28 dagen *
Gereedschappen	vachtroller, muurverfroller, kwast
Verdunnen	niet verdunnen
Verbruik	ca. 8 – 9 m ² per liter
Onderhoud	vuil direct verwijderen met een vochtige doek

* De verf is overschilderbaar als het handdroog is. We spreken van volledige uitharding als het oppervlak volledig belastbaar is. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Gegeven droogtijd op basis van ca. 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. Bestanddelen: bindmiddel (PVA), titaandioxide, calciumcarbonaat, silicaten, pigment, water, additieven, conserveermiddel. Bevat 1,2 –Benzisothiazol-3 (2H)-on, mengsel van 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reactie veroorzaken.

Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water en zeep reinigen.

Houdbaarheid en opslag

Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking, onder normale omstandigheden. Na opening beperkt houdbaar.

Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).

MSDS

Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC2.5.001V.